TABELLA SELEZIONE TERMOREGOLATORI
TEMPERATURE CONTROLLERS SELECTION TABLE

Dimensioni / *Dimensions*	Modello / *Model*	Ingresso *Input*							Uscite Outputs					Caratteristiche Funzionali *Functional Data*							Alimentazione *Power Suplly*				
		TERMOCOPPIE *THERMOCOUPLES*	PT100	PT1000	PTC	NTC	0 ÷ 1/5V , 0/2 ÷ 10V	0/4 ÷ 20mA	OUTPUT1	OUTPUT2	OUTPUT3	OUTPUT4	OUTPUT5	ON-OFF CONTROL	PID CONTROL	RS485	INGRESSI DIGITALI *DIGITAL INPUTS*	INGRESSO PER TA *TC INPUT*	LOOP BREAK ALARM (LBA)	TIMER	12V DC	24V AC/DC	100 ÷ 240V AC	200 ÷ 240V AC	24 ÷ 240V AC
33x75	ELK38	•	•		•	•	•	•	•	•				•	•							•	•		
	ELK38S	•	•		•	•	•	•	•	•				•	•							•	•		
	ELZ10				•	•			•					•							•	•	•		
	ELZ11				•	•			•	•				•							•	•	•		
35x78	ELKM3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•			•	•		
	ELKM3T	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•		•	•		
	ELR38	•	•	•	•	•			•	•				•	•						•	•	•		
	ELR38T	•	•	•	•	•			•	•				•	•						•	•	•		
	ELK38V	•	•		•	•	•	•	•	•				•							•	•	•		
	ELZ31V				•	•			•					•							•	•	•		
PER GUIDA DIN / DIN RAIL MOUNTING	ELK35	•	•		•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•					•	•		
	ELK35S	•	•		•	•	•	•	•	•				•	•							•	•		
	ELTH17					•			•					•								•		•	
	ELTH352					•		•	•	•				•								•		•	
	ELTR171					•			•					•								•		•	
	ELTR172					•			•	•				•								•			
	ELTR352					•			•	•				•								•		•	
48x48	E48AN	•	•						•					•											•
	ELK48	•	•		•	•	•	•	•	•	•			•	•							•	•		
	ELK48S	•	•		•	•	•	•	•	•				•	•							•	•		
	ELK49	•	•		•	•	•	•	•	•	•			•	•							•	•		
	ELK41	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•				•	•		
	ELK42	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•				•	•		
	ELK43	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•				•	•		
72x72	ELK72	•	•		•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•					•	•		
96x96	ELK96	•	•		•	•	•	•	•	•				•	•							•	•		
48x96	ELK94	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•		
	ELK94S	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•				•	•		

EL.CO. S.r.l. si riserva di apportare modifiche senza alcun preavviso - EL.CO. S.r.l. reserves the right to make changes without obligation of notice